

## **RENOTEC® BPA** (BEADING PERFORMANCE ADDITIVE)

RENOTEC® BPA is een speciaal ontwikkelde component, welke RENOTEC® Dachbeschichtung extrem wasserabweisende Eigenschaften verleiht. Die wasserbasierte Lösung reagiert mit RENOTEC® Dachbeschichtung und mit mineralischen Dachoberflächen.

### **Empfohlen für**

RENOTEC® Dachbeschichtung und allen Oberflächen gemäß technischem Datenblatt von RENOTEC® Dachbeschichtung.

### **Vorbereitung**

RENOTEC® BPA zusammen mit RENOTEC® Dachbeschichtung mit 200 Umdrehungen pro Minute, während mindestens 2 Minuten mixen, bis jegliche weißen Spuren von RENOTEC® BPA nicht mehr sichtbar sind.

### **Mischverhältnis**

800ml RENOTEC® BPA je 20kg RENOTEC® Dachbeschichtung.

### **Anwendung**

Airless-Sprühgerät verwenden. Die Mindesttemperatur darf nicht weniger als 5° C betragen. Siehe technisches Datenblatt von RENOTEC® Dachbeschichtung.

### **Farbe**

Milchig weiß

### **Gebinde**

800 ml Flaschen

### **Pflege der Ausrüstung**

Unmittelbar nach der Behandlung mit Wasser reinigen.

### **Lagerung**

Vor Sonneneinstrahlung, Wärmequellen und Frost schützen.

### **Haltbarkeit**

12 Monate (in original verschlossenem Behälter).

## **Sicherheit und Richtlinien**

Gilt nicht als Gefahrgut. Für vollständige Angaben über Vorsichtsmaßnahmen bitte Behälteretikette oder Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten

