proPERLA® Metal Facade Coating

Revestimiento de fachadas metálicas al agua que mejora la funcionalidad, apariencia y aspecto de los edificios industriales.

Recomendado para

Todas las superficies metálicas.

Descripción

proPERLA® Metal Facade Coating es un revestimiento metálico único para fachadas desarrollado continuamente y basado en la última tecnología disponible en el mercado. proPERLA® Metal Facade Coating es un sistema de tecnología de dos capas, que tiene moléculas ultrafinas que penetran profundamente y se adhieren a la superficie. La tecnología utilizada para el revestimiento de fachada metálica proPERLA® lo hace extremadamente hidrofóbico y funciona con una baja tasa de absorción de agua, mientras que la superficie permanece permeable al vapor de agua. Además, proPERLA® Metal Facade Coating es extremadamente resistente a la radiación UV y protege las superficies metálicas del deterioro debido al sol y otras influencias climáticas.

Recomendación

Recomendamos siempre aplicar proPERLA® Metal Primer antes de tratar con el revestimiento de fachada metálica proPERLA®. Para obtener detalles sobre proPERLA® Metal Primer, consulte la hoja de datos separada.

Preparación

Asegúrese de que la superficie esté limpia y libre de contaminación. Usar limpieza a alta presión para garantizar una superficie limpia y duradera. Todas las partículas sueltas deben ser eliminadas.

Aplicación

- Use un rociador sin aire para la aplicación.
- Se deben aplicar dos manos sin diluir.
- Se requiere una temperatura mínima de 5 °C para la aplicación.
- Use an airless sprayer for application

Tasa de covertura

150-200ml por m2 y mano.

Impermeabilidad

30 – 60 minutos en condiciones medias a 20°C (sustrato y dependiente de la temperatura).

Embalaje

Maceta de 20 KG (24 macetas/palet)

Colores

Negro, gris antracita, marrón oscuro, rojo teja, marrón rojizo, etc.

Cuidado del equipo

Todo el equipo debe limpiarse en agua inmediatamente después de su usar.

Almacenamiento

Almacenar lejos de la luz solar directa, fuentes de calor y protegido de las heladas.

Duracion

24 meses (en envase original sellado).

Seguridad y Regulaciones

No clasificado como peligroso según el etiquetado actual. Para obtener información completa sobre las precauciones de manipulación, consulte la hoja de datos de seguridad del material y la etiqueta del producto.

Propiedades y Ventajas

- Mejora la funcionalidad y el aspecto de las fachadas metálicas
- Larga durabilidad: resistente a los rayos UV y baja absorción de agua.
- Moléculas ultrafinas: gran unión superficial
- Hidrofóbico: el agua corre más fácilmente
- Flexibilidad permanente
- Alto poder cubriente – 20% mejor que el promedio
- Basado en agua
- Amigable con el medio ambiente
- Minimiza el crecimiento de musgo y algas.
- Ahorra tiempo y dinero
- Permeabilidad al agua según DIN EN 1062-3 - Aprobado
- Difusión de vapor de agua según DIN EN ISO7783-2 - Aprobado
- Flexibilidad según DIN 53504-2 - Aprobado
- Envejecimiento acelerado - Aprobado

La presente información de BECO TREAT Systems ApS ha sido recopilada de acuerdo con la más reciente tecnología y nuestra experiencia actual. Su propósito es ayudar a los profesionales en la selección y el uso de los materiales apropiados. La información mencionada en este documento no exime al usuario de su responsabilidad de comprobar la idoneidad de los productos para el uso previsto, teniendo en cuenta todos los factores relacionados con su aplicación.
Versión 17/02/2016

Beco Treat Systems ApS, Nebelvej 15,
8700 Horsens, Denmark,
VAT: DK40775064
+45 40979740
www.properla.net