proPERLA® Crème Hydrofuge

proPERLA® Crème Hydrofuge est conçue pour rendre hydrofuges les briques et les matériaux de construction poreux. Compatible avec les briques et les enduits à la chaux, elle se lie chimiquement au support, pénètre jusqu'à 17 mm et forme une barrière hydrofuge invisible.

Issue des dernières nanotechnologies, elle réagit avec les composants minéraux et se fixe activement aux supports minéraux comme le béton ou la brique, qu'elle protège contre la pluie, les salissures, les algues, la pollution, l'huile, etc.

Appliquer directement sur les supports de moins d'un an. Les supports plus anciens doivent d'abord être nettoyés soigneusement au nettoyeur haute pression. Les supports fortement décolorés, couverts d'algues ou de mousses (ou très encrassés) doivent être traités au préalable avec proPERLA® CLEANER, puis rincés à l'eau.

Préparation
Le support doit être sec, propre et exempt de toute contamination.

Application
Au pulvérisateur basse pression, à la brosse ou au rouleau. Température minimale d'application : +5 °C.

Recommandation
Toujours faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité entre le produit et le support. Le support doit être absorbant.

Consommation : 150 à 200 ml/m² selon la porosité.
Nettoyage des outils : à l'eau, aussitôt après usage.
Stockage : au sec, à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.
Conditionnement : bidon de 10 litres.
Couleur : incolore une fois appliquée.
Dilution : prête à l'emploi, ne pas diluer.
Temps de séchage : env. 1 heure à 20 °C et 60 % HR.

Propriétés et avantages

- Issue des dernières technologies.
- Conçue pour protéger les supports minéraux par liaison active.
- Spécialement conçue pour les briques, le béton et les supports minéraux.
- Très hydrofuge et autonettoyante.
- Limite la décoloration et les efflorescences salines.
- Limite le développement des mousses, algues et lichens.
- Facile à appliquer sur les surfaces verticales.
- Pénétration profonde dans le support.



Ces informations de BECO TREAT Systems ApS ont été établies selon l'état de la technique et notre expérience actuelle. Elles visent à aider les professionnels à choisir les bons produits et à les mettre en œuvre correctement. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier que le produit convient à l'usage prévu, compte tenu de toutes les particularités du chantier. Toute nouvelle édition remplace la présente. Version : mai 2013 ; traduction française : novembre 2026.

Beco Treat Systems ApS, Nebelvej 15,
8700 Horsens, Danemark,
TVA : DK40775064
+33 (0)4 28 77 00 18
www.properla.net