PROPERLA®
ROOF WATER REPELLENT

proPERLA® Hydrofuge Incolore

proPERLA® Hydrofuge Incolore est un hydrofuge en phase aqueuse issu des dernières nanotechnologies, utilisable sur tous les supports minéraux : murs, toitures et dallages. Sa formule chimique spécifique réagit avec les composants minéraux et se fixe activement aux supports comme le béton, qu'il protège contre la pluie, les salissures, les algues, la pollution, l'huile, etc.

Recommandé pour

Les supports minéraux : béton, argile, terre cuite, ardoise, etc.

Appliquer directement sur les supports de moins d'un an. Les supports plus anciens doivent d'abord être nettoyés soigneusement au nettoyeur haute pression. Les supports fortement décolorés, couverts d'algues ou de mousses (ou très encrassés) doivent être traités au préalable avec proPERLA® CLEANER, puis rincés à l'eau.

Préparation

Le support doit être sec, propre et exempt de toute contamination.

Application

Au pulvérisateur basse pression, à la brosse ou au rouleau. Température minimale d'application : +5 °C.

Recommandation

Toujours faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité entre le produit et le support.

Consommation

150 à 200 ml/m² selon la porosité du support.

Nettoyage des outils

À l'eau, aussitôt après usage.

Stockage

Au sec, à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Conservation

24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Conditionnement

Bidon de 25 litres.

Couleur

Incolore une fois appliqué.

Dilution

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Temps de séchage

Env. 1 heure à 20 °C et 60 % HR.

Propriétés et avantages

- Issu des dernières technologies.
- Conçu pour protéger les supports minéraux par liaison active.
- Spécialement conçu pour le béton, les tuiles en terre cuite, les murs en brique et les supports minéraux.
- Très hydrofuge et autonettoyant.
- Limite la décoloration.
- Réduit les efflorescences salines.
- Réduit le développement des mousses, algues et lichens.





Ces informations de BECO TREAT Systems ApS ont été établies selon l'état de la technique et notre expérience actuelle. Elles visent à aider les professionnels à choisir les bons produits et à les mettre en œuvre correctement. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier que le produit convient à l'usage prévu, compte tenu de toutes les particularités du chantier. Toute nouvelle édition remplace la présente. Version : mai 2013 ; traduction française : novembre 2026.

Beco Treat Systems ApS, Nebelvej 15,
8700 Horsens, Danemark,
TVA : DK40775064
+33 (0)4 28 77 00 18
www.properla.net