PROPERLA®
PAVING IMPREGNATOR

proPERLA® Hydrofuge Sol

proPERLA® Hydrofuge Sol est une solution en phase aqueuse issue des dernières nanotechnologies. Il s'utilise sur tous les supports minéraux : dalles en béton, pavés, terrasses, etc. Sa composition chimique spécifique réagit avec les minéraux et se fixe aux matériaux comme le béton ou la terre cuite. Il protège les surfaces contre la pluie, les salissures, le verdissement, la pollution, l'huile, etc.

Recommandé pour le traitement du béton, de l'argile, de la terre cuite, etc., il s'applique directement sur les supports de moins d'un an. Les supports plus anciens doivent être nettoyés avant l'imprégnation. Les supports très décolorés ou couverts d'algues et de mousses doivent être nettoyés au préalable avec proPERLA® CLEANER, puis rincés.

Préparation
Le support doit être sec, propre et exempt de toute contamination.

Application
Au pulvérisateur basse pression, à la brosse ou au rouleau. Température minimale d'application : +5 °C.

Recommandation
Toujours faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité entre le produit et le support.

Consommation
100 à 200 ml/m² selon la porosité du support.

Nettoyage des outils
À l'eau, aussitôt après usage.

Stockage
Au sec, à l'abri du gel. Tenir hors de portée des enfants.

Conservation
24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Conditionnement
Bidon de 25 litres.

Couleur
Incolore une fois appliqué.

Dilution
Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Temps de séchage
Env. 1 heure à 20 °C et 60 % HR.

Propriétés et avantages

- Issu des dernières technologies.
- Conçu pour protéger les supports minéraux par liaison active.
- Limite l'adhérence des taches.
- Très hydrofuge et autonettoyant.
- Limite la décoloration.
- Réduit les efflorescences salines.
- Réduit le verdissement.





Ces informations de BECO TREAT Systems ApS ont été établies selon l'état de la technique et notre expérience actuelle. Elles visent à aider les professionnels à choisir les bons produits et à les mettre en œuvre correctement. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier que le produit convient à l'usage prévu, compte tenu de toutes les particularités du chantier. Toute nouvelle édition remplace la présente. Version : mai 2013 ; traduction française : novembre 2026.

Beco Treat Systems ApS, Nebelvej 15,
8700 Horsens, Danemark,
TVA : DK40775064
+33 (0)4 28 77 00 18
www.properla.net